


Спецификация на продукт

Спецификации



Релса за MULT19

03001



⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Шина
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Prisma (Prisma Pack 250)
Тип Шини	Модулна
Инсталирано Устройство	Acti 9: Фиксиран C120 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт TeSys: Фиксиран GV2LE TeSys: Фиксиран GV2ME TeSys: Фиксиран GV2RTn Acti 9: Фиксиран iC120 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Фиксиран IM9 Vigilohm: Фиксиран IM9-OL ComPact: Фиксиран INS100 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS160 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS40 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS63 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация Acti 9: Фиксиран модулно устройство Multi 9: Фиксиран модулно устройство Multi 9: Фиксиран NG125 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт Multi 9: Фиксиран NG125 NA - контрол: щифт Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: Фиксиран C120 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт Acti 9: Фиксиран iC120 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт Multi 9: Фиксиран NG125 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт Acti 9: Фиксиран 1/2 or 1 module lamp - Хоризонтален инсталация ComPact: Фиксиран INS125 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация Acti 9: Фиксиран measurement device - Хоризонтален инсталация Multi 9: Фиксиран measurement device - Хоризонтален инсталация Acti 9: Фиксиран модулно устройство <= 40 A Multi 9: Фиксиран модулно устройство <= 40 A

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Описание На Полюсите	1 x 3P: Фиксиран C120 1 x 4P: Фиксиран C120 9 x 3P: Фиксиран GV2LE 9 x 3P: Фиксиран GV2ME 9 x 3P: Фиксиран GV2RTn 1 x 3P: Фиксиран iC120 1 x 4P: Фиксиран iC120 1 x 3P: Фиксиран INS100 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS100 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INS160 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS160 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INS40 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS40 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INS63 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS63 вертикален 1 x 3P: Фиксиран NG125 1 x 4P: Фиксиран NG125 1 x 3P: Фиксиран NG125 NA 1 x 4P: Фиксиран NG125 NA 1 x 3P: Фиксиран INS125 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS125 вертикален
----------------------	---

Допълнителни устройства

Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm Pack enclosure 600 mm
--------------------------	---

Number Of Vertical Modules [50 Mm]	2: 1/2 or 1 module lamp, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	2: 1/2 or 1 module lamp, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: C120 Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: C120 Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: GV2LE, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: GV2LE, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: GV2ME, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: GV2ME, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: GV2RTn, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: GV2RTn, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: iC120 Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: iC120 Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: IM20 в 600 mm floor-standing enclosure
	3: IM20 в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: IM20H в 600 mm floor-standing enclosure
	3: IM20H в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: IM9 в 600 mm floor-standing enclosure
	3: IM9 в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: IM9-OL в 600 mm floor-standing enclosure
	3: IM9-OL в 600 mm wall-mounted enclosure
	4: INS100, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	4: INS100, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: INS100, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: INS100, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	4: INS125, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	4: INS125, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: INS125, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: INS125, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	4: INS160, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	4: INS160, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: INS160, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: INS160, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	4: INS40, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	4: INS40, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	4: INS63, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	4: INS63, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	2: measurement device, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	2: measurement device, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	2: measurement device, direct в 600 mm Pack enclosure
	3: модулно устройство <= 40 A, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: модулно устройство <= 40 A, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	8: модулно устройство <= 40 A, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	8: модулно устройство <= 40 A, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	6: модулно устройство <= 40 A, direct в 600 mm Pack enclosure
	6: модулно устройство, direct в 600 mm Pack enclosure
	4: модулно устройство, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	4: модулно устройство, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: NG125 Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: NG125 Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: NG125 NA, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: NG125 NA, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: RH10, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: RH10, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: RH21, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: RH21, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	3: RH99, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	3: RH99, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: C120 C, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: C120 C, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: iC120 C, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: iC120 C, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
	5: NG125 C, direct в 600 mm floor-standing enclosure
	5: NG125 C, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
9 Мм Стъпки	48
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Височина	52 mm
Широчина	468 mm
Дълбочина	100 mm
Нето Тегло На Продукта	0,24 kg
Цвят	Натурален
Материал	Метал

Околна среда

Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	46,5 cm
Package 1 Weight	240 g

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [RoHS](#) Да

✓

Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)