


Спецификация на продукт

Спецификации



Релса за MULTI9 с W250мм



03010

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Шина
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Канал
Тип Шини	Модулна
Инсталирано Устройство	Acti 9: Фиксиран C120 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт TeSys: Фиксиран GV2LE TeSys: Фиксиран GV2ME TeSys: Фиксиран GV2RTn Acti 9: Фиксиран iC120 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран INS100 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS160 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS40 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS63 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация Acti 9: Фиксиран модулно устройство Multi 9: Фиксиран модулно устройство Multi 9: Фиксиран NG125 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт Multi 9: Фиксиран NG125 NA - контрол: щифт Acti 9: Фиксиран C120 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт Acti 9: Фиксиран iC120 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт Multi 9: Фиксиран NG125 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран INS125 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация Acti 9: Фиксиран модулно устройство <= 40 A Multi 9: Фиксиран модулно устройство <= 40 A

Описание На Полюсите	1 x 3P: Фиксиран C120 1 x 4P: Фиксиран C120 1 x 3P: Фиксиран iC120 1 x 4P: Фиксиран iC120 1 x 3P: Фиксиран INS100 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS100 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INS160 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS160 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INS40 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS40 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INS63 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS63 вертикален 1 x 3P: Фиксиран NG125 1 x 4P: Фиксиран NG125 1 x 3P: Фиксиран NG125 NA 1 x 4P: Фиксиран NG125 NA 1 x 3P: Фиксиран INS125 вертикален 1 x 4P: Фиксиран INS125 вертикален 4 x 3P: Фиксиран GV2LE 4 x 3P: Фиксиран GV2ME 4 x 3P: Фиксиран GV2RTn
----------------------	---

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Допълнителни устройства

Installation Description	Floor-standing duct 300 mm Wall-mounted duct 300 mm
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	4: C120 Без, direct в 300 mm floor-standing duct 4: C120 Без, direct в 300 mm wall-mounted duct 3: GV2LE, direct в 300 mm floor-standing duct 3: GV2LE, direct в 300 mm wall-mounted duct 3: GV2ME, direct в 300 mm floor-standing duct 3: GV2ME, direct в 300 mm wall-mounted duct 3: GV2RTn, direct в 300 mm floor-standing duct 3: GV2RTn, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: iC120 Без, direct в 300 mm floor-standing duct 4: iC120 Без, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: INS100, direct в 300 mm floor-standing duct 4: INS100, direct в 300 mm wall-mounted duct 5: INS100, direct в 300 mm floor-standing duct 5: INS100, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: INS125, direct в 300 mm floor-standing duct 4: INS125, direct в 300 mm wall-mounted duct 5: INS125, direct в 300 mm floor-standing duct 5: INS125, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: INS160, direct в 300 mm floor-standing duct 4: INS160, direct в 300 mm wall-mounted duct 5: INS160, direct в 300 mm floor-standing duct 5: INS160, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: INS40, direct в 300 mm floor-standing duct 4: INS40, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: INS63, direct в 300 mm floor-standing duct 4: INS63, direct в 300 mm wall-mounted duct 3: модулно устройство <= 40 A, direct в 300 mm floor-standing duct 3: модулно устройство <= 40 A, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: модулно устройство, direct в 300 mm floor-standing duct 4: модулно устройство, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: NG125 Без, direct в 300 mm floor-standing duct 4: NG125 Без, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: NG125 NA, direct в 300 mm floor-standing duct 4: NG125 NA, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: C120 C, direct в 300 mm floor-standing duct 4: C120 C, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: iC120 C, direct в 300 mm floor-standing duct 4: iC120 C, direct в 300 mm wall-mounted duct 4: NG125 C, direct в 300 mm floor-standing duct 4: NG125 C, direct в 300 mm wall-mounted duct
9 Мм Стъпки	20
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Височина	52 mm
Широчина	218 mm
Дълбочина	100 mm
Нето Тегло На Продукта	0,14 kg
Цвят	Натурален
Материал	Метал

Околна среда

Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Продуктови Сертификати	ASEFA

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

✓ Продукт От Пластмасови Части Без
Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда