


Спецификация на продукт

Спецификации



Р.блок POLYPACT за фикс.NS100/250 4p

04404

⚠ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠ Преустановен

Основни

Обхват	Lineryg
Гама На Продукта	Lineryg
Тип Продукт Или Компонент	#N/A
Наименование На Продукта	Lineryg FC
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Свързващи аксесоари
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma P) cubicle
Предоставено Оборудване	Сглобяема гъвкава връзка към Linergy шинопроводи

Допълнителни устройства

Installation Description	Квадратен - ширина 650 mm
Брой Устройства	3 (4P)
Брой Полюси	4P
Инсталирано Устройство	ComPact: Фиксиран NSX100...160 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSX250 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSX100...160 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSX250 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS250 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INV250 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация
Монтажна Подпора	Монтажна плоча
Посока На Монтаж	Хоризонтален
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	750 V AC
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	8 kV
Номинален Работен Ток	675 A при 40 °C
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V
Максимален Ток На Устойчивост	50 kA
I²t При Активиране	25000000 A².s
Допустим Ток	675 A при 40 °C 615 A при 60 °C 570 A при 70 °C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Свързване - Клеморед	Захранване: flexible bars (#N/A) , 32 x 5 mm Изводи: plug in (#N/A) , 3
Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Продуктови Сертификати	KEMA ASEFA
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Дължина	440 mm
Височина	132 mm
Дълбочина	235 mm
Нето Тегло На Продукта	8 kg
Цвят	Черен

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	24 cm
Package 1 Length	46 cm
Package 1 Weight	6,57 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)
Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)