


Спецификация на продукт

Спецификации



Стандартен спомагателен контакт, ComPact NS630b до NS1600, изваждаем, състояние на прекъсвача OF, 1 тип превключващ контакт

33801

Основни

Тип Продукт Или Компонент	Спомагателен контакт
Съкратено Наименование На Устройството	OF
Приложение На Устройството	Мониторинг на състоянието на прекъсвача
Съвместимост На Гамата	ComPact (Compact NS630b...1600)
Сигналните Контакти	1 NO/NC

Допълнителни устройства

Локална Сигнализация	за отваряне/затваряне: Индикация Вкл./Изкл.
Тип Спомагателни Контакти	Стандартно
Тип Монтаж	Скоба
[Ith] Конвенционален Терм. Ток На Своб. Въздух	6 A

Breaking Capacity (A)	AC-12: 6 A при 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A при 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A при 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A при 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A при 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A при 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A при 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A при 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A при 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A при 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A при 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A при 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A при 250 V DC DC-14: 1 A при 24 V DC DC-14: 0,2 A при 48 V DC DC-14: 0,05 A при 110 V DC DC-14: 0,03 A при 250 V DC
-----------------------	---

Минимален Товар	100 mA при 24 V DC
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Резервна част за Компактен NS630b...1600

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,6 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	50,0 g

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [RoHS](#)

✓ Без Pvc

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.