

Спецификация на продукт

Спецификации



Контакт шуко, бял (механизъм+монтажна рамка)

S520037

Основни

Range Of Product	Odace
Тип Продукт Или Компонент	Контактен излаз
Представяне На Устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Брой Контактни Излази	1
Тип Опаковка	Покритие боя
Number Of Terminals Per Pole	2

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Конфигурация На Полюсите На Излаза	2P + E
Вид Капак	C капак
Стандартно Отклонение На Изхода	Шуко
Начин На Монтаж	Чрез винтове
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Номинален Ток	16 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50 Hz
Експлоатационен Живот В Цикли	5000 cycles
Електрическа Устойчивост	5000 cycles
Свързване - Клеморед	Винтови клеми
Вид Глава На Болта	Pozidriv No 1
Капацитет На Накрайници	1 x 1.5...2 x 4 mm ² за твърд кабел/и 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за Неподвижен кабел/и 1 x 1.5...2 x 4 mm ² за гъвкав кабел/и
Захват На Проводника	12 mm
Материал	ASA + PC: Механичен капак PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	45,5 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Дълбочина На Свързване	29,5 mm
Нето Тегло На Продукта	0,048 kg
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура На Околната Среда За Съхранени	-5...50 °C
Диелектрична Якост	2000 V
Температура На Околния Въздух При Работа	5...35 °C
Стандарти	UNE 20315-1-2 UNE 20315-1-1
Продуктови Сертификати	AENOR: 030/2210 N
Ik Степен На Защита	IK04
Ip Степен На Защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	7,2 cm
Package 1 Weight	48,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	5,7 cm
Package 2 Width	17,7 cm
Package 2 Length	36,6 cm
Package 2 Weight	621,0 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	8,212 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Материали с по-ниско въздействие Устойчива Опаковка Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

63

 Sustainable Packaging

Показатели за благополучие

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От Rohs

Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно Rohs

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране