

Спецификация на продукт

Спецификации



Odace - Сериен ключ 10 AX, с безвинтови клеми

S520211

Основни

Range Of Product	Odace
Тип Продукт Или Компонент	Ключ
Представяне На Устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Приложение На Устройството	Контрол на светлината

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Тип Технология	Електромеханичен
Превключвателни Възможности	Еднополюсен ключ
Брой Капаци	2
Задвижващо Устройство	Капаче
Предоставено Оборудване	С вътрешно свързване
Начин На Монтаж	Чрез винтове
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Тип Опаковка	Покритие боя
Номинален Ток	10 AX
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50 Hz
Тип Товар	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Минимална Товаропдемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un с $\cos \varphi = 0.3$
Експлоатационен Живот В Цикли	20000 cycles при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \varphi = 0.6$
Електрическа Устойчивост	20000 cycles при Включено и Изключено при номинално напрежение с $\cos \varphi = 0.6$
Номер На Клеморед	3 безвинтови клеми
Вид Глава На Болта	Pozidriv No 1
Капацитет На Накрайници	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Неподвижен кабел/и
Захват На Проводника	12 mm
Локална Сигнализация	Осветяем

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Материал	Термопластичен ABS-UV стабиизиран: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	33,6 mm
Дълбочина На Свързване	18,75 mm
Нето Тегло На Продукта	0,04 kg
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура На Околната Среда За Съхранени	-5...50 °C
Диелектрична Якост	2000 V
Температура На Околния Въздух При Работа	5...35 °C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC
Продуктови Сертификати	AENOR: 030/2237 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 604950 N NF
Ik Степен На Защита	IK04
Ip Степен На Защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	7,2 cm
Package 1 Weight	42,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	5,7 cm
Package 2 Width	17,8 cm
Package 2 Length	36,7 cm
Package 2 Weight	557,0 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm

Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	7,444 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Устойчива Опаковка Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите



Sustainable Packaging

Показатели за благополучие



Reach Не Е Включен В Svhc



Без Токсични Тежки Метали



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране